



AMERITRACTM MC

THE VERSATILITY TO PERFORM IN ANY SEASON / LA POLYVALENCE POUR PERFORMER EN TOUTES SAISONS

THIS PREMIUM ALL-SEASON TIRE PROVIDES OUTSTANDING COMFORT, SAFETY AND NOISE PERFORMANCE. / CE PNEU TOUTES SAISONS DE QUALITÉ OFFRENT CONFORT, SÉCURITÉ ET RÉDUCTION DU NIVEAU DE BRUIT EXCEPTIONNELS.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :	BENEFITS / AVANTAGES :
• Sequentially optimized tread pattern / Sculptures optimisées séquentiellement	• Quiet, all-season performance / Conduite silencieuse en toutes saisons
• Mud and snow rated / Indice boue et neige	• Steer & drive positions, great for Light Trucks, SUVs and 4WD vehicles. Toutes positions, idéal pour camionnettes, VUS et véhicules 4RM
• All-position capability / Utilisation toutes positions	• Steer or drive axle use. Essieu moteur ou directeur
• Computer modeled tread design / Chape conçue par ordinateur	• Premium ride and handling / Conduite et maniabilité supérieures

UTQG:	TREAD / BANDE DE ROULEMENT :	TRACTION / ADHÉRENCE :	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE :
ALL SIZES / TOUTES DIMENSIONS	420	A	B

*All-Season / Toutes saisons

	ORIGINAL EQUIPMENT FITMENTS / SPÉCIFICATIONS POUR ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX / CODE CHARGE ET VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE	TIRE DIAMETER (MM) / DIAMÈTRE DU PNEU (PO)	TIRE WEIGHT (LB) / POIDS DU PNEU (LB)	TIRE WEIGHT (KG) / POIDS DU PNEU (KG)	MAX. INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE CONF. MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (MM) / LARGEUR DE SECTION (MM) (INCLUDING RIM) (MM) / (INCLUANT JANTE) (PO)	TREAD RIM WIDTHS (MM) / PROFONDEUR DE SCULPTURES (32MDS) / REYS PER MILE / NOMBRE DE TOURS/MILLE	TREAD DEPTH (32MDS) / PROFONDEUR DE SCULPTURES (32 DE PD)
CHEVY/GMC	16	70	P255/70R16	109H	SL BSW	15470950000	30.1	36.6	16.6	44	10.2 (7.5)	6.5 - 8.5	11/32	693	
FORD			P255/70R16	109S	SL BSW	15471150000	30.1	36.0	16.3	44	10.2 (7.5)	6.5 - 8.5	11/32	693	
FORD			P255/70R16	109S	SL OWL	15471160000	30.1	35.4	16.1	44	10.2 (7.5)	6.5 - 8.5	11/32	693	
GM			P255/70R16	109H	SL BSW	15480400000	30.1	36.6	16.6	44	10.2 (7.5)	6.5 - 8.5	11/32	693	
GM		85	LT215/85R16	110S/107S	D BSW	04566380000	30.4	39.9	18.1	65	8.5 (6.0)	5.5 - 7.0	13/32	684	
GM		LT215/85R16	115S/112S	E BSW	04566390000	30.4	39.9	18.1	80	8.5 (6.0)	5.5 - 7.0	13/32	684		
FORD		LT235/85R16	120Q/116Q	E BSW	04566510000	31.7	44.7	20.3	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.5	14/32	658		
FORD	17	70	LT245/70R17	114S/110S	D BSW	04563420000	30.6	44.0	20.0	65	9.8 (7.0)	6.5 - 7.5	13/32	679	
CHEVY/GMC			P245/70R17	108S	SL BSW	15476350000	30.6	32.8	14.9	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	10/32	681	
CHEVY/GMC			P245/70R17	108S	SL OWL	15476360000	30.6	34.0	15.4	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	10/32	681	
CHEVY/GMC			P245/70R17	108H	SL BSW	15476370000	30.6	35.9	16.3	44	9.8 (7.0)	6.5 - 8.0	10/32	681	
DODGE		80	LT235/80R17	120R/117R	E OWL	04566440000	31.8	50.9	23.1	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.5	15/32	656	
DODGE		LT235/80R17	120R/117R	E BSW	04566450000	31.8	50.1	22.7	80	9.3 (6.5)	6.0 - 7.5	15/32	656		