



AMERI★G4STM_{MC}

MEETS THE DEMANDS OF BOTH WET AND DRY ROADS / RÉPOND AUX DEMANDES DES SOLS SECS OU HUMIDES

DEEP LATERAL GROOVES EVACUATE WATER AND HELP PROVIDE EXCELLENT WET AND DRY TRACTION IN ANY SEASON. / RAINURES LATÉRALES PROFONDES POUR ÉVACUER L'EAU ET OFFRIR UNE ADHÉRENCE SUR SOLS SECS OU HUMIDES EN TOUTES SAISONS

ORIGINAL EQUIPMENT FITMENTS / PASSENGER TIRES / BROAD MARKET / AMERI★GS60TM / AMERI★G4STM_{MC}
 SPÉCIFICATIONS POUR ÉQUIPEMENT D'ORIGINE / TOURISME / STANDARD / AMERI★GS60^{MC} / AMERI★G4S^{MC}

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :	BENEFITS / AVANTAGES :
• Mud and snow rated / Classification boue & neige	• All-season performance / Performance toutes saisons
• Computer modeled tread elements / Pain de sculptures créé par ordinateur	• Excellent wet and dry traction / Excellente adhérence sur chaussée humide ou sèche
• "S" and "T" speed rated / Indices de vitesse S et T	• "S" rated for speeds up to 112 mph (180 kph) and "T" rated for speeds up to 118 mph (190kph) / Jusqu'à 180 km/h (indice S) et jusqu'à 190km/h (indice T)

UTQG:	TREAD / BANDE DE ROULEMENT :	TRACTION / ADHÉRENCE :	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE :
ALL SIZES / TOUTES DIMENSIONS	520	A	B

9 6 0 0 0	KILOMETERS LIMITED TREADWEAR WARRANTY GARANTIE LIMITÉE SUR L'USURE DE LA CHAPE
-----------	---

***All-Season / Toutes saisons**

ORIGINAL EQUIPMENT FITMENTS / SPÉCIFICATIONS POUR ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE-JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX / CODE CHARGE ET VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE	TIRE DIAMETER (IN) / DIAMÈTRE DU PNEU (PO)	TIRE WEIGHT (LB) / POIDS DU PNEU (LB)	TIRE WEIGHT (KG) / POIDS DU PNEU (KG)	MAX. INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE GONFLAGE MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (IN) / LARGEUR DE SECTION (PO)	APPROVED RIM WIDTHS (IN) / LARGEURS DE-JANTE RECOMMANDÉES (PO)	TREAD DEPTH (32NDS) / PROFONDEUR DE SCULPTURES (32 DE PO)	RETS PER MILE / NOMBRE DE TOURS/MILLE
GM	15	70	P205/70R15	95S	SL	PW	15484920000	26.6	21.8	9.9	44	8.2 (6.0)	5.0 - 7.0	11/32	784
GM			P205/70R15	95S	SL	BSW	15484910000	26.6	21.0	9.5	44	8.2 (6.0)	5.0 - 7.0	11/32	784
Ford			65	P205/65R15	92T	SL	BSW	15433760000	25.5	20.4	9.3	44	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	11/32