



AMERI★G4S TM M/C

MEETS THE DEMANDS OF BOTH WET AND DRY ROADS / RÉPOND AUX DEMANDES DES SOLS SECS OU HUMIDES

DEEP LATERAL GROOVES EVACUATE WATER AND HELP PROVIDE EXCELLENT WET AND DRY TRACTION IN ANY SEASON. / RAINURES LATÉRALES PROFONDES POUR ÉVACUER L'EAU ET OFFRIR UNE ADHÉRENCE SUR SOLS SECS OU HUMIDES EN TOUTES SAISONS

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :	BENEFITS / AVANTAGES :
• Mud and snow rated / Classification boue & neige	• All-season performance / Performance toutes saisons
• Computer modeled tread elements / Pain de sculptures créé par ordinateur	• Excellent wet and dry traction / Excellente adhérence sur chaussée humide ou sèche
• "S" and "T" speed rated / Indices de vitesse S et T	• "S" rated for speeds up to 112 mph (180 kph) and "T" rated for speeds up to 118 mph (190kph) / Jusqu'à 180 km/h (indice S) et jusqu'à 190km/h (indice T)

UTQG:	TREAD / BANDE DE ROULEMENT :	TRACTION / ADHÉRENCE :	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE :
ALL SIZES / TOUTES DIMENSIONS	520	A	B

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 96000 </div>	<p>KILOMETERS LIMITED TREADWEAR WARRANTY GARANTIE LIMITÉE SUR L'USURE DE LA CHAPE</p>
---	---

***All-Season / Toutes saisons**



	RIM DIAMETER / DIAMETRE JAUNTE	SERIES / SERIE	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX / CODE CHARGE ET VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE	TIRE DIAMETER (IN) / DIAMETRE DU PNEU (PO)	TIRE WEIGHT (LB) / POIDS DU PNEU (KG)	TIRE WEIGHT (KG) / POIDS DU PNEU (LB)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE GONFLAGE MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (IN) / LARGEUR DE SECTION (PO) (MEASURING RIM) (IN) / LARGEURS DE JAUNTE RECOMMANDÉES (PO)	TREAD DEPTH (32NDS) / PROFONDEUR DE SCULPTURES (32-DE-PO)	REVS PER MILE / NOMBRE DE TOURS/MILLE
13	70	P175/70R13	82S	SL BSW	15435250000		22.7	14.1	6.4	44	7.0 (5.0)	4.5 - 6.0	10/32	892
	60	P185/60R14	82S	SL BSW	15461520000		22.8	15.9	7.2	44	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	10/32	890
		P195/60R14	85S	SL BSW	15461530000		23.2	17.0	7.7	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	10/32	878
	65	P175/65R14	81S	SL BSW	15461490000		23.0	16.2	7.4	44	7.0 (5.0)	5.0 - 6.0	10/32	884
		P185/65R14	85S	SL BSW	15461500000		23.5	16.6	7.6	44	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	10/32	877
	70	P195/65R14	88S	SL BSW	15461510000		24.0	18.1	8.2	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	10/32	856
		P175/70R14	84S	SL BSW	15461480000		23.7	15.6	7.1	44	7.0 (5.0)	4.5 - 6.0	10/32	864
	75	P185/70R14	87T	SL BSW	15436100000		24.3	17.0	7.7	44	7.4 (5.5)	4.5 - 6.0	10/32	848
		P195/70R14	90S	SL BSW	15437200000		24.7	18.5	8.4	44	7.9 (6.0)	5.0 - 6.5	11/32	834
	14	60	P185/75R14	89S	SL BSW	15441890000		25.0	17.4	7.9	44	7.2 (5.0)	4.5 - 6.0	11/32
P195/75R14			92S	SL BSW	15442040000		25.5	19.2	8.7	44	7.7 (5.5)	5.0 - 6.5	11/32	818
65		P195/60R15	87S	SL BSW	15461580000		24.2	17.9	8.1	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	10/32	850
		P205/60R15	90S	SL BSW	15461590000		24.7	19.7	8.9	44	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	11/32	836
70		P195/65R15	89S	SL BSW	15461560000		25.0	19.2	8.7	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	10/32	828
		P205/65R15	92T	SL BSW	15433760000		25.5	20.4	9.3	44	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	11/32	818
75		P215/65R15	95S	SL BSW	15461570000		26.0	22.1	10.0	44	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	11/32	802
		P205/70R15	95S	SL BSW	15484910000		26.6	21.0	9.5	44	8.2 (6.0)	5.0 - 7.0	11/32	784
80		P205/70R15	95S	SL PW	15484920000		26.6	21.8	9.9	44	8.2 (6.0)	5.0 - 7.0	11/32	784
		P215/70R15	97S	SL PW	15442300000		26.9	23.8	10.8	44	8.7 (6.5)	5.5 - 7.0	12/32	775
15	75	P205/75R15	97S	SL BSW	15442600000		27.1	22.2	10.1	44	8.0 (5.5)	5.0 - 7.0	10/32	769
	55	P205/55R16	89S	SL BSW	15461640000		24.9	19.8	9.0	44	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	11/32	831
		P215/60R16	94S	SL BSW	15461620000		26.1	21.7	9.8	44	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	11/32	799
	60	P225/60R16	97S	SL BSW	15461630000		26.6	25.1	11.4	44	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	11/32	784
65	P215/65R16	96S	SL BSW	15461610000		27.0	23.5	10.7	44	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	11/32	772	