



AMERI★GS60 TM/_{MC}

ALL-AROUND DEPENDABILITY FOR YOUR VEHICLE / COMPLÈTE FIABILITÉ POUR VOTRE VÉHICULE

THIS LONG-LASTING TIRE PROVIDES A SMOOTH, QUIET RIDE WITH GREAT STEERING RESPONSE. / CE PNEU RÉSIANT OFFRE UNE CONDUITE SILENCIEUSE EN DOUCEUR ET UNE EXCELLENTE MANIABILITÉ

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :	BENEFITS / AVANTAGES :
• Sequentially optimized tread pattern / Sculptures optimisées séquentiellement	• Quiet, all-season performance / Conduite silencieuse en toutes saisons
• Wide circumferential grooves / Larges sculptures circonférentielles	• Evacuates water and reduces hydroplaning / Évacuation de l'eau réduisant les risques d'aquaplanage
• Directional control ribs / Nervures de direction	• Smooth ride with great steering response / Conduite en douceur et meilleure sensibilité de la direction
• Wide tread footprint with the latest compound technology / Larges empreintes conçues avec un composé de dernière technologie	• Long tire life with optimal wet and dry handling / Longue durée de vie et tenue de route optimale sur surfaces sèches et humides
• "S" and "T" speed rated / Indices de vitesse S et T	• "S" rated for speeds up to 112 mph (180 kph) and "T" rated for speeds up to 118 mph (190 kph) / Jusqu'à 180 km/h (S) et 190 km/h (T)

UTQG:	TREAD / BANDE DE ROULEMENT :	TRACTION / ADHÉRENCE :	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE :
S RATED / INDICE S	520	A	B
T RATED / INDICE T	620	A	B

130000

KILOMETERS LIMITED TREADWEAR WARRANTY / GARANTIE LIMITÉE SUR L'USURE DE LA CHAPE

*All-Season / Toutes saisons

ORIGINAL EQUIPMENT FITMENTS / SPECIFICATIONS POUR ÉQUIPEMENT D'ORIGINE	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE JANTE	SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX / CODE CHARGE ET VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE	TIRE DIAMETER (IN) / DIAMÈTRE DU PNEU (PO)	TIRE WEIGHT (LB) / POIDS DU PNEU (LB)	TIRE WEIGHT (KG) / POIDS DU PNEU (KG)	MAX. INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE GONFLAGE MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (IN) / LARGEUR DE SECTION MAX. (P.S.I.)	APPROVED RIM WIDTHS (IN) / LARGEURS DE JANTE RECOMMANDÉES (PO)	TREAD DEPTH (32NDS) / PROFONDEUR DE SCULPTURES (32-DE-PO)	REPS PER MILE / NOMBRE DE TOURS/MILLE	
GM	15	70	P215/70R15	97S	SL	BSW	15484940000	27.0	23.2	10.5	44	8.7 (6.5)	5.5 - 7.0	11/32	772	
GMC		75	P205/75R15	97S	SL	BSW	15471870000	27.1	22.2	10.1	44	8.0 (5.5)	5.0 - 7.0	11/32	769	
GMC				P225/75R15	102S	SL	BSW	15471880000	28.3	25.9	11.8	44	8.8 (6.0)	6.0 - 7.5	11/32	737
GM				P235/75R15	105S	SL	BSW	15471900000	28.9	28.1	12.8	44	9.3 (6.5)	6.0 - 8.0	11/32	721
GM	16	60	P225/60R16	97S	SL	BSW	15484930000	26.6	25.5	11.6	44	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	11/32	784	
GM		70	P215/70R16	99S	SL	BSW	15476410000	27.9	24.9	11.3	44	8.7 (6.5)	5.5 - 7.0	12/32	747	