



EXCLAIMTM_{MC}

A PERFECT COMBINATION OF QUALITY, VALUE AND PERFORMANCE / MÉLANGE PARFAIT DE QUALITÉ, VALEUR ET PERFORMANCE

THE SAWTOOTH GROOVE TREAD PATTERN ALLOWS FOR EXCELLENT ALL-SEASON TRACTION AND PERFORMANCE. / LA CHAPE EN DENTS DE SCIE OFFRE UNE ADHÉRENCE ET PERFORMANCE TOUTES SAISONS EXCEPTIONNELLE.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :	BENEFITS / AVANTAGES :
• Asymmetrical tread design / Dessin de sculpture asymétrique	• Optimum traction, handling and wear / Adhérence, maniabilité et usure optimales
• Sawtooth grooves, "M" & "S" rated / Rainures circonférentielles en dents de scie et classification boue et neige	• Excellent all-season performance / Excellente performance toutes saisons
• Wide circumferential grooves / Larges rainures circonférentielles	• Evacuates water and reduces hydroplaning / Élimination de l'eau et réduction des risques d'aquaplanage
• "H" speed rated / Indice de vitesse H	• "H" rated for speeds up to 130 mph (209 kph) / Jusqu'à 209 km/h

UTQG:	TREAD / BANDE DE ROULEMENT :	TRACTION / ADHÉRENCE :	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE :
ALL SIZES / TOUTES DIMENSIONS	420	A	A

8 8 0 0 0	KILOMETERS LIMITED TREADWEAR WARRANTY GARANTIE LIMITEE SUR L'USURE DE LA CHAPE
-----------	---

***All-Season / Toutes saisons**



		RIM DIAMETER / DIAMÈTRE JANTE SERIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX / CODE CHARGE ET VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE	TIRE DIAMETER (IN) / DIAMÈTRE DU PNEU (PO)	TIRE WEIGHT (LB) / POIDS DU PNEU (LB)	TIRE WEIGHT (KG) / POIDS DU PNEU (KG)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE CONF. LAGE MAX. (PSI)	OVERBALL SECTION WIDTH (IN) / LARGEUR DE SECTION MAX. (PSI)	APPROVED RIM WIDTHS (IN) / LARGEURS DE JANTE RECOMMANDÉES (PO)	TREAD DEPTH (32NDS) / PROFONDEUR DE SCULPTURES (32 DE PO)	REYS PER MILE / NOMBRE DE TOURS/MILLE
14	60	P185/60R14	82H	SL BSW	15472280000	22.8	17.8	8.1	44	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	11/32	890		
		P195/60R14	85H	SL BSW	15472290000	23.2	19.1	8.7	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	11/32	878		
	65	P185/65R14	85H	SL BSW	15472260000	23.5	18.3	8.3	44	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	11/32	877		
		P195/70R14	90H	SL BSW	15472250000	24.7	20.8	9.4	44	7.9 (6.0)	5.0 - 6.5	11/32	834		
15	60	P195/60R15	87H	SL BSW	15472340000	24.2	19.4	8.8	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	11/32	850		
		P205/60R15	90H	SL BSW	15472350000	24.7	20.4	9.3	44	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	11/32	836		
		P215/60R15	93H	SL BSW	15472360000	25.2	21.8	9.9	44	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	11/32	827		
		P225/60R15	95H	SL BSW	15472370000	25.6	24.8	11.2	44	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	11/32	814		
	65	P185/65R15	86H	SL BSW	15472300000	24.5	19.6	8.9	44	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	11/32	849		
		P195/65R15	89H	SL BSW	15472310000	25.0	19.2	8.7	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	11/32	828		
		P205/65R15	92H	SL BSW	15472320000	25.5	21.6	9.8	44	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	11/32	818		
		P215/65R15	95H	SL BSW	15472330000	26.0	22.9	10.4	44	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	11/32	802		
16	50	P205/50R16	86H	SL BSW	15472450000	24.1	20.8	9.4	44	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	11/32	853		
		P225/50R16	91H	SL BSW	15472460000	24.9	23.3	10.6	44	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	10/32	831		
		P245/50R16	96H	SL BSW	15472470000	25.7	26.6	12.1	44	10.0 (7.5)	7.0 - 8.5	10/32	811		
	55	P205/55R16	89H	SL BSW	15472420000	24.9	21.7	9.9	44	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	11/32	831		
		P215/55R16	91H	SL BSW	15472430000	25.3	23.9	10.9	44	8.9 (7.0)	6.0 - 7.5	11/32	824		
		P225/55R16	94H	SL BSW	15472440000	25.8	24.3	11.0	44	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	11/32	808		
	60	P205/60R16	91H	SL BSW	15472380000	25.7	22.6	10.3	44	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	11/32	811		
		P215/60R16	94H	SL BSW	15472390000	26.1	23.4	10.6	44	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	11/32	799		
		P225/60R16	97H	SL BSW	15472400000	26.6	25.8	11.7	44	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	10/32	784		
P235/60R16	99H	SL BSW	15472410000	27.1	28.4	12.9	44	9.5 (7.0)	6.5 - 8.5	11/32	769				
17	40	P205/40R17	80H	SL BSW	15472520000	23.5	19.9	9.0	44	8.4 (7.5)	7.0 - 8.0	11/32	870		
		P215/40R17	83H	SL BSW	15472530000	23.8	21.0	9.5	44	8.6 (7.5)	7.0 - 8.5	11/32	862		
	45	P215/45R17	87H	SL BSW	15472500000	24.7	21.7	9.8	44	8.4 (7.0)	7.0 - 8.0	11/32	836		
		P245/45R17	95H	SL BSW	15472510000	25.7	26.0	11.8	44	9.6 (8.0)	7.0 - 9.0	11/32	811		
	50	P215/50R17	90H	SL BSW	15472490000	25.5	23.2	10.5	44	8.9 (7.0)	6.0 - 7.5	11/32	818		
55	P225/55R17	95H	SL BSW	15472480000	26.8	26.2	11.9	44	9.2 (7.0)	6.0 - 8.0	11/32	778			