

TouringContact™ AS

OPTIMUM HANDLING FOR YOUR VEHICLE

THIS VERSATILE TIRE DELIVERS AN EXCEPTIONALLY QUIET AND COMFORTABLE RIDE WITH EXTENDED MILEAGE.

MANIABILITÉ OPTIMALE POUR VOTRE VÉHICULE

CE PNEU POLYVALENT OFFRE UNE CONDUITE EXCEPTIONNELLEMENT SILENCIEUSE ET CONFORTABLE AVEC UN KILOMÉTRAGE PROLONGÉ.



UTQG / UTQG :	TREAD / BANDE DE ROULEMENT :	TRACTION / ADHÉRENCE :	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE :
ALL SIZES / TOUTES DIMENSIONS	520	A	B

8 0 0 0 0 MILE LIMITED TREADWEAR WARRANTY

1 3 0 0 0 0 **KILOMÈTRES GARANTIE LIMITÉE

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :	BENEFITS / AVANTAGES :
<ul style="list-style-type: none"> • Harmonized bead area and sidewall construction / Flanc et talon en une pièce 	<ul style="list-style-type: none"> • Enhances ride and delivers responsive handling / Assure une conduite confortable et une maniabilité efficace
<ul style="list-style-type: none"> • Wide circumferential grooves / Larges rainures longitudinales 	<ul style="list-style-type: none"> • Provide excellent water evacuation / Offre une excellente évacuation de l'eau
<ul style="list-style-type: none"> • Multifunctional tread design / Sculptures polyvalentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Evacuates water quickly to reduce hydroplaning / Évacue l'eau rapidement pour réduire l'aquaplanage

	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE DE JANTE	SERIES / GAMME	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX / CODE CHARGE ET VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMERO D'ARTICLE	TIRE DIAMETER (in) / DIAMÈTRE DU PNEU (po)	TIRE WEIGHT (KG) / POIDS DU PNEU (kg)	TIRE WEIGHT (LB) / POIDS DU PNEU (Lb)	MAX INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE GONFLAGE MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (in) / LARGEUR DE SECTION (in) (inflating Rim) / (insufflant Jante) (po)	APPROVED RIM WIDTHS (in) / PROFONDEUR DES SCUPLURES (32,25 po) / RETS PER MILE / NOMBRE DE TOURS/MILLE	TREAD DEPTH (in) / PROFONDEUR D'USURE (25,4 po)	RETS PER MILE / NOMBRE DE TOURS/MILLE
13	70	P175/70R13	82S	SL BSW	15462200000		22.7	6.7	14.7	44	7.0 (5.0)	4.5 - 6.0	10/32	892	
14	60	P185/60R14	82S	SL BSW	15462340000		22.8	7.2	15.8	44	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	10/32	890	
		P195/60R14	85S	SL BSW	15462350000		23.2	7.7	16.9	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	10/32	878	
	65	P175/65R14	81S	SL BSW	15462310000		23.0	7.4	16.2	44	7.0 (5.0)	5.0 - 6.0	10/32	884	
		P185/65R14	85S	SL BSW	15462320000		23.5	7.6	16.6	44	7.4 (5.5)	5.0 - 6.5	10/32	870	
		P195/65R14	88S	SL BSW	15462330000		24.0	8.2	18.0	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	10/32	856	
70	P175/70R14	84S	SL BSW	15462260000		23.7	7.1	15.5	44	7.0 (5.0)	4.5 - 6.0	10/32	864		
15	60	P195/60R15	87S	SL BSW	15476400000		24.2	8.3	18.3	44	7.9 (6.0)	5.0 - 7.0	10/32	850	
		P205/60R15	90S	SL BSW	15462490000		24.7	8.9	19.7	44	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	11/32	836	
	65	P195/65R15	89S	SL BSW	15462450000		25.0	8.7	19.2	44	7.9 (6.0)	5.5 - 7.0	10/32	828	
		P205/65R15	92H	SL BSW	15464320000		25.5	9.6	21.1	44	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	11/32	818	
		P205/65R15	92T	SL BSW	15468240000		25.5	9.5	20.9	44	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	11/32	818	
		P215/65R15	95S	SL BSW	15462470000		26.0	10.0	22.1	44	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	11/32	802	
16	55	P205/55R16	89S	SL BSW	15462540000		24.9	8.9	19.5	44	8.4 (6.5)	5.5 - 7.5	11/32	831	
	60	P215/60R16	94T	SL BSW	15461760000		26.1	10.2	22.4	44	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	11/32	799	
	65	P225/60R16	97S	SL BSW	15462530000		26.6	11.4	25.1	44	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	11/32	784	
		P215/65R16	96S	SL BSW	15462510000		27.0	10.5	23.1	44	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	11/32	772	
17	50	P235/50R17	95S	SL BSW	15471890000		26.3	12.3	27.1	44	9.7 (7.5)	6.5 - 8.5	10/32	793	
	55	P235/55R17	98S	SL BSW	15481100000		27.2	13.1	28.9	44	9.7 (7.5)	6.5 - 8.5	10/32	767	
	60	P225/60R17	98S	SL BSW	15476420000		27.6	10.7	23.5	44	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	10/32	755	
		P225/60R17	98S	SL OWL	15476430000		27.6	11.9	26.2	44	9.0 (6.5)	6.0 - 8.0	10/32	755	