

# Vanco™ 2

**Robuste. Polyvalent. Longue durée.**

Le Vanco™ 2 établit de nouveaux jalons d'efficacité et de performance pour les pneus de fourgonnettes.

## CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- **Composé de chape de technologie avancée.**  
Favorise une performance de conduite et de tenue de route améliorées. Durée utile prolongée de la bande de roulement.
- **Large rainures circonférentielles.**  
Superbe protection sur les surfaces mouillées.
- **Forme polyvalente de bande de roulement.**  
Assure une performance sur diverses surfaces.

UTQG :	BANDE DE ROULEMENT	ADHÉRENCE	TEMPÉRATURE
TOUTES DIMENSIONS	300	A	A



DIAMÈTRE DE JANTE	GAMME	ÉO	DIMENSION	CODE DE CHARGE / VITESSE	GAMME DE CHARGE	FLANC	NUMÉRO D'ARTICLE	DIAMÈTRE DU PNEU (pp)	POIDS DU PNEU (kg)	POIDS DU PNEU (lb)	PRESSION DE GONFLAGE MAX. (psi)	LARGEUR DE SECTION (pp) (INCLUANT JANTE) (pp)	LARGEUR DE JANTES RECOMMANDÉE (pp)	CHARGE MAXIMALE (kg)	CHARGE MAXIMALE (lb)	CHARGE DOUBLE MAXIMALE (kg)	CHARGE DOUBLE MAXIMALE (lb)	PROFONDEUR DES SCULPTURES (32 de pp)	TOURS / MILLE
<b>Vanco™ 2</b>																			
14			185R14C	102/100Q	D	BSW	04511500000	25.7	9.3	20.6	65	7.4 (5.5)	5.0 - 6.0	850	1874	800	1764	11/32	808
			125/70R15	109/107R	D	BSW	45115500000	26.9	13.2	29.1	65	8.7 (6.5)	5.5 - 7.0	1030	2271	975	2149	12/32	772
15	70		195/70R15	104/102R	D	BSW	45115400000	25.7	11.2	24.8	65	7.9 (6.0)	5.0 - 6.0	900	1984	850	1874	12/32	808
			225/70R15	112/110R	D	BSW	45115600000	27.4	14.0	31.0	65	9.0 (6.5)	6.0 - 7.5	1120	2469	1060	2337	12/32	758
15	65		205/65R15	102/100T	C	BSW	04510180000	25.5	10.4	22.8	55	8.2 (6.0)	5.5 - 7.5	850	1874	800	1764	11/32	815
16	65		215/65R16	109/107R	D	BSW	04511620000	27.0	11.9	26.2	70	8.7 (6.5)	6.0 - 7.5	1030	2271	975	2149	11/32	769