

CONTISEAL-DÆK

Følgende oplysninger gælder for ContiSeal-dæk.

HVAD ER ET CONTISEAL DÆK?

Forskellen mellem et ContiSeal dæk og et standard dæk er, at ContiSeal-dækket har et klæbrigt, tykflydende lag fra skulder til skulder på hele den indvendige side af dækket. Dette lag er en integreret del af ContiSeal-dækkene.. **Forsegleren er ikke udviklet eller beregnet til at fungere som permanent lapning efter en punktering (se nedenstående oplysninger).**

Hvis et fremmedlegeme med en diameter på op til 5 mm trænger gennem mønsteret på et ContiSeal-dæk, er forsegleren udviklet til at indeslutte og klæbe til fremmedlegemet og forhindre, at dækket mister luft ved næsten øjeblikkeligt at danne en forsegling. Hvis fremmedlegemet efter punkteringen løsner sig fra dækket, er forsegleren udviklet til at forsegle de fleste huller frembragt af fremmedlegemer på op til 5 mm i diameter. Selvom ContiSeal reducerer forekomsten af flade dæk væsentligt, er de ikke beregnet til at muliggøre fortsat kørsel med for lavt dæktryk eller i flad tilstand. I alle andre henseender opfører ContiSeal-dæk sig præcis som almindelige dæk.

BRUG AF DÆK MED CONTISEAL

Ganske som andre dæk skal ContiSeal-dæk regelmæssigt efterses for tegn på revner, punkteringer og tab af dæktryk. ContiSeal-dæk bør som minimum efterses én eller to gange om måneden og altid forud for længere køreture. Punkteringer eller skader, der ikke udbedres hurtigt, kan medføre tab af dæktryk og/eller beskadigelse af dækket. ContiSeal-dæk med revner og punkteringer skal snarest muligt efterses af en professionel dækspecialist. Dækspecialisten skal efterse dækket omhyggeligt og ved at følge branchestandarderne afgøre, om der kan foretages permanent reparation, eller om dækket skal udskiftes og kasseres. Permanent reparation indebærer, at dækket tages af fælgen, og at der udføres en reparation, der er udtrykkeligt godkendt til forseglende dæk. Dækspecialisten Rema TipTop har udarbejdet og godkendt vejledninger for reparation af ContiSeal-dæk, der fremgår af følgende hjemmeside: www.contiseal.com (eller identisk www.contiseal.eu)

Selvom ContiSeal reducerer forekomsten af flade dæk væsentligt, skal føreren være opmærksom på enhver ændring i bilens køreegenskaber som f.eks. øget støj, vibrationer eller ændring i håndtering. Sådanne ændringer kan være tegn på, at ét eller flere dæk kræver øjeblikkeligt eftersyn og om nødvendigt udskiftning.

ContiSeal-dæk er kendetegnet ved et symbol på dækkets sidevæg:



ContiSeal-dæk og almindelige dæk kan kombineres på samme bil.

OPLYSNINGER TIL FORHANDLERE

Forsegleren i ContiSeal-dækkene er udviklet til at forsegle punkteringer i dækmønsteret frembragt af fremmedlegemer på op til 5 mm i diameter. Dækket skal efterses grundig i henhold til nationale branchestandarder. Eventuelle fremmedlegemer skal omhyggeligt fjernes fra dækmønsteret. Selvom dækket forseglers, hvis det punkterer, skal dækket tages af fælgen og omhyggeligt efterses i henhold til branchestandarderne for at fastslå, om der kan foretages permanent reparation, eller om dækket skal udskiftes og kasseres. Permanent reparation indebærer, at dækket tages af fælgen, og at der udføres en reparation, der er udtrykkeligt godkendt til forseglende dæk. Dækspecialisten Rema TipTop har udarbejdet og godkendt vejledninger for reparation af ContiSeal-dæk, der fremgår af følgende hjemmeside: www.contiseal.com (eller tilsvarende www.contiseal.eu)

OPBEVARING AF CONTISEAL DÆK

ContiSeal-dæk skal opbevares under samme forhold som dem, der anbefales for almindelige dæk.

På grund af forseglernes klæbrige egenskaber bør der ikke anbringes genstande eller andet inden i dækket, idet de kan klæbe så fast, at de bagefter er vanskelige at fjerne uden at beskadige dækket.

MONTERING AF CONTISEAL DÆK

Med hensyn til montering, afmontering, oppumpning og afbalancering opfører ContiSeal-dæk sig fuldstændig som almindelige dæk.

BORTSKAFFELSE AF CONTISEAL DÆK

ContiSeal-dæk kan bortskaffes på samme måde som almindelige dæk.

SUNDHED OG SIKKERHED

Undgå øjenkontakt og langvarig hudkontakt med den klæbrige forseglers. Kan i givet fald fjernes fra huden med et sædvanligt industrielt håndrensemiddel.

Udførlige oplysninger om sundhed og sikkerhed med hensyn til ContiSeal fremgår af leverandørbrugsanvisningen: Material Safety Data, der findes på følgende hjemmeside: www.contiseal.com (eller tilsvarende www.contiseal.eu)