

Tabla de presiones para las principales aplicaciones

Camión pesado / Autobus / Autocar



| Dimensión | Indice de carga | Montaje ¹⁾ | 6,0 ²⁾ (87) | 6,5 (94) | 7,0 (102) | 7,5 (109) | 8,0 (116) | 8,5 (123) | 9,0 (131) |
|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20" | | | | | | | | | |
| 7.50 R 20 | 128 | S | 3180 | 3390 | 3600 | | | | |
| | 127 | G | 6185 | 6595 | 7000 | | | | |
| 8.25 R 20 | 133 | S | 3640 | 3880 | 4120 | | | | |
| | 131 | G | 6995 | 7350 | 7800 | | | | |
| 9.00 R 20 | 140 | S | 4180 | 4455 | 4730 | 5000 | | | |
| | 137 | G | 7695 | 8200 | 8705 | 9200 | | | |
| 10.00 R 20 | 146 | S | 4765 | 5080 | 5390 | 5695 | 6000 | | |
| | 143 | G | 8655 | 9230 | 9795 | 10350 | 10900 | | |
| 11.00 R 20 | 150 | S | 5070 | 5405 | 5735 | 6060 | 6380 | 6700 | |
| | 146 | G | 9080 | 9680 | 10270 | 10855 | 11430 | 12000 | |
| 12.00 R 20 | 156 | S | 5780 | 6165 | 6540 | 6910 | 7280 | 7640 | 8000 |
| | 154 | S | 5675 | 6050 | 6420 | 6785 | 7140 | 7500 | |
| | 150 | G | 10140 | 10810 | 11470 | 12120 | 12765 | 13400 | |
| | 149 | G | 9835 | 10485 | 11125 | 11760 | 12380 | 13000 | |
| 14.00 R 20 | 164 | S | 7940 | 8465 | 8985 | 9495 | 10000 | | |
| | 160 | S | 7955 | 8480 | 9000 | 10790 | 18000 | | |
| | 160 | G | 14295 | 15245 | 16175 | | | | |
| | 157 | G | 14585 | 15550 | 16500 | | | | |
| 24" | | | | | | | | | |
| 12.00 R 24 | 160 | S | 6810 | 7260 | 7705 | 8140 | 8570 | 9000 | |
| | 156 | G | 12105 | 12905 | 13695 | 14475 | 15240 | 16000 | |
| 19.5" | | | | | | | | | |
| 245/70 R 19.5 | 136 | S | 3555 | 3790 | 4025 | 4250 | 4480 | | |
| | 134 | G | 6415 | 6840 | 7260 | 7670 | 8075 | 8480 | |
| 265/70 R 19.5 | 140 | S | 3970 | 4230 | 4490 | 4745 | 5000 | | |
| | 138 | G | 7495 | 7995 | 8480 | 8960 | 9440 | | |
| 285/70 R 19.5 | 145 | S | 4385 | 4675 | 4965 | 5245 | 5525 | 5800 | |
| | 144 | S | 4235 | 4515 | 4790 | 5065 | 5330 | 5600 | |
| | 143 | G | 8245 | 8790 | 9330 | 9860 | 10380 | 10900 | |
| | 142 | G | 8020 | 8550 | 9075 | 9590 | 10095 | 10600 | |
| 305/70 R 19.5 | 148 | S | 4765 | 5080 | 5390 | 5695 | 6000 | 6300 | |
| | 145 | G | 8775 | 9355 | 9930 | 10490 | 11050 | 11600 | |
| 22.5" | | | | | | | | | |
| 495/45 R 22.5 | 169 | S | 8385 | 8940 | 9485 | 10025 | 10555 | 11080 | 11600 |
| 385/55 R 22.5 | 160 | S | 6505 | 6935 | 7360 | 7775 | 8190 | 8595 | 9000 |
| | 158 | S | 6430 | 6855 | 7275 | 7690 | 8095 | 8500 | |
| 295/60 R 22.5 | 150 | S | 4840 | 5160 | 5475 | 5790 | 6095 | 6400 | 6700 |
| | 147 | G | 8890 | 9480 | 10055 | 10630 | 11190 | 11750 | 12300 |
| 305/60 R 22.5 | 152 | S | 5130 | 5470 | 5805 | 6135 | 6460 | 6780 | 7100 |
| | 150 | S | 4840 | 5160 | 5475 | 5790 | 6095 | 6400 | 6700 |
| 315/60 R 22.5 | 147 | G | 8890 | 9480 | 10055 | 10630 | 11190 | 11750 | 12300 |
| | 148 | S | 5130 | 5470 | 5805 | 6135 | 6460 | 6780 | 7100 |
| 385/65 R 22.5 | 160 | S | 6505 | 6935 | 7360 | 7775 | 8190 | 8595 | 9000 |
| | 158 | S | 6430 | 6855 | 7275 | 7690 | 8095 | 8500 | |
| 255/70 R 22.5 | 142 | S | 4010 | 4275 | 4535 | 4795 | 5045 | 5300 | |
| | 140 | S | 3970 | 4230 | 4490 | 4745 | 5000 | 10000 | |
| 275/70 R 22.5 | 140 | G | 7565 | 8065 | 8560 | 9045 | 9525 | | |
| | 137 | G | 7305 | 7790 | 8265 | 8735 | 9200 | | |
| 305/70 R 22.5 | 152 | S | 5130 | 5470 | 5805 | 6135 | 6460 | 6780 | 7100 |
| | 151 | S | 4985 | 5315 | 5640 | 5960 | 6275 | 6590 | 6900 |
| | 148 | S | 4550 | 4855 | 5150 | 5440 | 5730 | 6015 | 6300 |
| | 148 | G | 9105 | 9710 | 10305 | 10885 | 11465 | 12035 | 12600 |
| | 145 | G | 8385 | 8940 | 9485 | 10025 | 10555 | 11080 | 11600 |
| 315/70 R 22.5 | 154 | S | 5420 | 5780 | 6130 | 6480 | 6825 | 7160 | 7500 |
| | 152 | S | 5370 | 5725 | 6075 | 6420 | 6760 | 7100 | |
| | 150 | G | 9685 | 10325 | 10955 | 11580 | 12195 | 12800 | 13400 |
| | 148 | G | 9535 | 10165 | 10785 | 11395 | 12000 | 12600 | |
| 295/80 R 22.5 | 152 | S | 5370 | 5725 | 6075 | 6420 | 6760 | 7100 | |
| | 148 | G | 9535 | 10165 | 10785 | 11395 | 12000 | 12600 | |
| 315/80 R 22.5 | 156 | S | 5780 | 6165 | 6540 | 6910 | 7280 | 7640 | 8000 |
| | 154 | S | 5675 | 6050 | 6420 | 6785 | 7140 | 7500 | |
| | 150 | G | 10140 | 10810 | 11470 | 12120 | 12765 | 13400 | |
| 9 R 22.5 | 133 | S | 3640 | 3880 | 4120 | | | | |
| | 131 | G | 6895 | 7350 | 7800 | | | | |
| 10 R 22.5 | 144 | S | 4445 | 4740 | 5030 | 5315 | 5600 | | |
| | 140 | S | 4180 | 4455 | 4730 | 5000 | | | |
| | 142 | G | 8420 | 8975 | 9525 | 10065 | 10600 | | |
| | 138 | G | 7895 | 8415 | 8930 | 9440 | | | |
| 11 R 22.5 | 148 | S | 4765 | 5080 | 5390 | 5695 | 6000 | 6300 | |
| | 145 | G | 8775 | 9355 | 9930 | 10490 | 11050 | 11600 | |
| 12 R 22.5 | 152 | S | 5370 | 5725 | 6075 | 6420 | 6760 | 7100 | |
| | 150 | S | 5320 | 5670 | 6020 | 6360 | 6700 | | |
| | 148 | G | 9535 | 10165 | 10785 | 11395 | 12000 | 12600 | |
| 13 R 22.5 | 156 | S | 5780 | 6165 | 6540 | 6910 | 7280 | 7640 | 8000 |
| | 154 | S | 5675 | 6050 | 6420 | 6785 | 7140 | 7500 | |
| | 149 | S | 5435 | 5795 | 6150 | 6500 | | | |
| | 150 | G | 10140 | 10810 | 11470 | 12120 | 12765 | 13400 | |
| | 146 | G | 10035 | 10700 | 11355 | 12000 | | | |

Esta información no sustituye la información detallada en el manual de datos técnicos de Continental.

Los neumáticos diagonales requieren la misma presión que los neumáticos radiales de la misma dimensión.

1) Montaje (S = sencillo; G = gemelado)

2) Capacidad de carga (kg) por eje, con una presión de inflado (bar) (psi), para presiones de 8,0 bar (116 psi) y superiores utilizar una placa de protección para la válvula.

Camión ligero



| Dimensión | Indice de carga | Montaje ¹⁾ | 4,5 ²⁾ (65) | 5,0 (73) | 5,5 (80) | 6,0 (87) | 6,5 (94) | 7,0 (102) | 7,5 (109) | 8,0 (116) | 8,5 (123) |
|---------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17.5" | | | | | | | | | | | |
| 245/70 R 17.5 | 136 | S | 2690 | 2930 | 3160 | 3390 | 3610 | 3835 | 4050 | 4265 | 4480 |
| | 134 | G | 5095 | 5545 | 5985 | 6415 | 6840 | 7260 | 7670 | 8075 | 8480 |
| 265/70 R 17.5 | 139 | S | 3085 | 3335 | 3600 | 3860 | 4115 | 4365 | 4615 | 4860 | |
| | 136 | G | 5650 | 6150 | 6635 | 7115 | 7585 | 8050 | 8505 | 8960 | |
| 205/75 R 17.5 | 124 | S | 2125 | 2310 | 2495 | 2675 | 2850 | 3025 | 3200 | | |
| | 122 | G | 3985 | 4335 | 4680 | 5015 | 5350 | 5675 | 6000 | | |
| 215/75 R 17.5 | 126 | S | 2385 | 2595 | 2800 | 3005 | 3200 | 3400 | | | |
| | 124 | G | 4490 | 4885 | 5275 | 5655 | 6030 | 6400 | | | |
| 225/75 R 17.5 | 129 | S | 2455 | 2675 | 2885 | 3095 | 3295 | 3500 | 3700 | | |
| | 127 | G | 4650 | 5060 | 5460 | 5855 | 6240 | 6620 | 7000 | | |
| 235/75 R 17.5 | 132 | S | 2520 | 2745 | 2960 | 3175 | 3385 | 3590 | 3795 | 4000 | |
| | 130 | S | 2525 | 2745 | 2965 | 3175 | 3385 | 3595 | 3800 | 7600 | |
| | 130 | G | 4795 | 5215 | 5630 | 6035 | 6435 | 6825 | 7215 | | |
| | 128 | G | 4780 | 5205 | 5615 | 6020 | 6420 | 6810 | 7200 | | |
| 245/75 R 17.5 | 136 | S | 2690 | 2930 | 3160 | 3390 | 3610 | 3835 | 4050 | 4265 | 4480 |
| | 134 | S | 2675 | 2910 | 3140 | 3365 | 3590 | 3810 | 4025 | 4240 | 8480 |
| | 134 | G | 5095 | 5545 | 5985 | 6415 | 6840 | 7260 | 7670 | 8075 | |
| | 132 | G | 5045 | 5490 | 5925 | 6355 | 6775 | 7185 | 7595 | 8000 | |
| 8.5 R 17.5 | 121 | S | 2160 | 2350 | 2535 | 2720 | 2900 | | | | |
| | 120 | G | 4170 | 4535 | 4895 | 5250 | 5600 | | | | |
| 9.5 R 17.5 | 129 | S | 2455 | 2675 | 2885 | 3095 | 3295 | 3500 | 3700 | | |
| | 127 | G | 4650 | 5060 | 5460 | 5855 | 6240 | 6620 | 7000 | | |
| 10 R 17.5 | 134 | S | 2675 | 2910 | 3140 | 3365 | 3590 | 3810 | 4025 | 4240 | |
| | 132 | G | 5045 | 5490 | 5925 | 6355 | 6775 | 7185 | 7595 | 8000 | |
| 8 R 17.5 C | 117 | S | 2040 | 2220 | 2395 | 2570 | | | | | |
| | 113 | S | 1955 | 2130 | 2300 | 5000 | | | | | |
| | 116 | G | 3970 | 4320 | 4660 | | | | | | |
| | 112 | G | 3815 | 4150 | 4480 | | | | | | |

Semi-remolque / Remolque



| Dimensión | Indice de carga | Montaje ¹⁾ | 7,5 ²⁾ (109) | 8,0 (116) | 8,5 (123) | 9,0 (131) |
|---------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15" | | | | | | |
| 7.50 R 15 | 135 | S | 3940 | 4150 | 4360 | |
| | 134 | S | 3835 | 4035 | 4240 | |
| | 133 | G | 7450 | 7845 | 8240 | |
| | 132 | G | 7235 | 7620 | 8000 | |
| 8.25 R 15 | 143 | S | 4930 | 5190 | 5450 | |
| | 142 | S | 4795 | 5045 | 5300 | |
| | 141 | S | 4655 | 4905 | 5150 | |
| | 141 | G | 9315 | 9810 | 10300 | |
| 205/70 R 15 | 124 | S | 2895 | 3045 | 3200 | |
| | 122 | G | 5425 | 5715 | 6000 | |
| 20" | | | | | | |
| 365/80 R 20 | 160 | S | 7775 | 8190 | 8595 | 9000 |
| | 157 | G | 14260 | 15015 | 15760 | 16500 |
| 17.5" | | | | | | |
| 205/65 R 17.5 | 129 | S | 3195 | 3365 | 3530 | 3700 |
| | 127 | S | 3020 | 3185 | 3340 | 3500 |
| | 129 | G | 6395 | | | |