

ContiSeal™ dekk

Følgende informasjon gjelder for ContiSeal dekk:

Hva er et ContiSeal dekk?

Et ContiSeal dekk skiller seg fra et vanlig dekk fordi det har en klebrig, tyktflytende forseglers jevnt påført dekkets innerliner fra skulder til skulder i hele baneområdet. Forsegleren er en integrert del av ContiSeal dekket. Forsegleren er ikke ment eller utviklet til å virke som en permanent reparasjon ved punktering (se informasjon under).

Hvis en gjenstand med en diameter på opp til 5 mm trenger gjennom banen på et ContiSeal dekk, vil forsegleren nærmest umiddelbart klebe rundt gjenstanden og forhindre lufttap. Hvis den punkterende gjenstanden fjernes eller faller ut av dekket er forsegleren laget slik at den vil tette de fleste hull med en diameter på opp til 5 mm. Selv om ContiSeal i stor grad reduserer faren for punktering, er den ikke utviklet for å kunne kjøre videre med for lavt eller helt uten lufttrykk. På alle andre måter oppfører ContiSeal dekk seg som vanlige dekk.

Bruk av ContiSeal dekk

Akkurat som med alle vanlige dekk må ContiSeal dekk regelmessig kontrolleres for skader, punkteringer og lufttap. ContiSeal dekk bør kontrolleres én til to ganger i måneden, og alltid før en langtur. Punkteringer eller skader som ikke utbedres raskt, kan føre til lufttap og/eller ødeleggelse av dekket. ContiSeal dekk med skader eller punkteringer må snarest mulig kontrolleres av en fagmann. Fagmannen må nøye kontrollere dekket ifølge gjeldende retningslinjer og avgjøre om en permanent reparasjon kan gjøres, eller om dekket må vrakes. En permanent reparasjon innebærer at dekket avmonteres fra felgen, og at det brukes reparasjonsutstyr som er spesielt godkjent for dekk med forseglers. Dekkreparatør-spesialisten Rema TipTop har utviklet og godkjent prosedyrer for reparasjon av ContiSeal dekk som man finner på følgende nettside: www.contiseal.com (eller identisk: www.contiseal.eu)

Selv om ContiSeal i stor grad reduserer faren for punktering, bør føreren være oppmerksom på forandringer i kjøretøyets dynamiske oppførsel som f.eks økt støy, vibrasjoner eller forandringer i veigrep. Slike forandringer kan være en indikasjon på at et eller flere dekk trenger øyeblikkelig ettersyn og om nødvendig utskiftning.

ContiSeal dekk identifiseres ved et symbol på dekkets sidevegg:



ContiSeal dekk og vanlige dekk kan kombineres på samme bil.

Informasjon til forhandlere

Forsegleren i ContiSeal dekk er utviklet for å tette hull i dekkets bane fra gjenstander på opp til 5 mm i diameter. Dekket må nøye kontrolleres ifølge gjeldende retningslinjer. Eventuelle gjenstander i dekkets bane fjernes forsiktig. Etter en punktering, selv om hullet er forseglet, må dekket avmonteres fra felgen og kontrolleres nøye for å avgjøre om dekket kan repareres permanent eller må vrakes. En permanent reparasjon innebærer at dekket avmonteres fra felgen, og at det brukes reparasjonsutstyr som er spesielt godkjent for dekk med forseglere. Dekkreparatør-spesialisten Rema TipTop har utviklet og godkjent prosedyrer for reparasjon av ContiSeal dekk som man finner på følgende nettside: www.contiseal.com (eller identisk: www.contiseal.eu)

Lagring av ContiSeal dekk

ContiSeal dekk bør lagres under samme forhold som anbefales for vanlige dekk. Les mer om lagring av dekk [her](#).

Da forseglere er veldig klebrig skal det ikke plasseres gjenstander eller materialer inni dekket. Disse kan sette seg fast og være vanskelige å fjerne uten å skade forseglere.

Montering av ContiSeal dekk

Med hensyn til montering, avmontering, luftfylling og ballansering, er det ingen forskjell på ContiSeal dekk og vanlige dekk.

Retur av kasserte ContiSeal dekk

Kasserte ContiSeal dekk kan returneres på samme måte som vanlige dekk.

Helse og sikkerhet

Unngå øyekontakt og langvarig hudkontakt med den klebrige forseglere inni dekket. Den klebrige forseglere fjernes fra huden med vanlig industrielt håndvaskemiddel.

Fullstendige opplysninger om helse, miljø og sikkerhet angående ContiSeal fremgår av produsentens HMS datablad som man finner på følgende nettside: www.contiseal.com (eller identisk: www.contiseal.eu)