

Siguranță extremă— mobilitate extremă.

Anvelopele Vanco pentru autoutilitare, camionete și rulote.

Nou!



Continental 
Tyres – Engineered in Germany.

Vanco™ 2 – robustă, sigură și extrem de rezistentă.

Foarte economică: randament kilometric cu 20% mai mare.



Noua Vanco™ 2 este o anvelopă destinată prioritar autoutilitarelor. Având compuși pe bază de cauciuc cu o durată de viață mai mare, un contur plat ce asigură o amprentă simetrică a profilului și o grosime mai mare a profilului căii de rulare, randamentul

kilometric a acestei anvelope a crescut cu 20% față de cel al predecesoarei, făcând-o astfel să fie mult mai economică.

Extrem de dinamică: datorită manevrabilității similare unui autoturism



Centrul de greutate ridicat existent la vehiculele comerciale determină apariția unor forțe laterale mari în timpul unui parcurs dinamic. Astfel, la curbe se dublează practic forțele exercitate asupra zonelor exterioare ale anvelopelor. Aceste forțe

puternice sunt preluate în condiții de siguranță de către Vanco™ 2 datorită rigidității sporite a materialelor și a unui profil compact al anvelopei ce are un umăr solid. Deformarea redusă a anvelopei asigură transferul forțelor laterale și determină ca vehiculul să poată fi manevrat asemenea unui autoturism.

Siguranță extremă: performanțe excelente la frânarea pe drumurile ude.



Având în vedere volumul și greutatea mare de marfă transportată de autoutilitare, un aspect din ce în ce mai important îl constituie performanța de frânare a vehiculului, în special pe drumurile ude.

Noua Vanco™ 2 poate depăși cu succes aceste situații extreme datorită noii structuri tip rețea a profilului ce conține striții longitudinale și laterale. Anvelopa interacționează optim cu suprafața de rulare, asigurând o frânare foarte bună pe drumurile ude.

Pentru autoutilitare și vehicule comerciale mici.



Nou!

Vanco™ 2

- Randament kilometric cu 20% mai mare
- Manevrabilitate asemenea unui autoturism
- Performanțe excelente la frânare
- Protecție remarcabilă împotriva acvaplanării
- Construcție robustă



Vanco™

- Randament kilometric sporit
- Durată de viață mai mare
- Aderență îmbunătățită pe drumurile ude
- Risc minim de acvaplanare

pro mobil

Numărul 05/2007

215/70 R 15 C

“Foarte bună” – Cel mai bun Cargo al testului

Pentru autoutilitare de familie și
vehicule comerciale mici.



VancoContact™ 2

- Manevrabilitate foarte bună
- Control precis în timpul frânării și distanță redusă de oprire
- Protecție excelentă împotriva acvaplanării
- Parcurs confortabil, chiar și la viteze mari



VancoContact™

- Performanțe optime de frânare pe drumurile ude
- Protecție sporită împotriva acvaplanării
- Uzură mică ce asigură o durată de viață mare
- Rulare ușoară ce determină reducerea consumului de carburant
- Control precis al direcției

Pentru rulote.



VancoCamper™

- Siguranță sporită pentru rulote
- Construcție robustă ideală pentru camparea în zone accidentate
- Reduce distanța de frânare pe drumurile ude
- Asigură stabilitate superioară pentru rulotele cu greutate pe roțile spate
- Necesită întreținere minimă, atâta timp cât presiunea aerului din anvelopă este menținut permanent peste presiunea minimă recomandată



Numărul 05/2007

215/70 R 15 CP

“Foarte bună” – “Câștigătorul testului”

VancoWinter™ 2 – robustă, sigură, aderență excelentă.

Foarte mobilă: datorită sistemului inteligent de dispunere a striaiilor.



Având un sistem inteligent de dispunere a striaiilor, noua VancoWinter™ 2 înfruntă fără probleme provocările șofatului pe timp de iarnă. Sistemul sinusoidal de striaii din umărul anvelopei optimizează efectele frânării și manevrabilitatea pe zăpadă. Striațiile amplasate pe calea de rulare au un “efect de racletă”, cu performanțe notabile la frânarea pe drumurile ude și acoperite cu gheață. Toate aceste caracteristici, combinate cu compoziții pe bază de cauciuc speciali de iarnă, determină ca VancoWinter™ 2 să fie o anvelopă extrem de sigură, cu maximă versatilitate în timpul sezonului rece.

Extrem de sigură: datorită celor 3 canale cu sistem de drenaj



Acvaplanarea constituie un pericol însemnat chiar și pe timp de iarnă. Având cu 10% mai multe canale și o structură cu 3 canale longitudinale a profilului ce include un sistem de drenaj al apei, VancoWinter™ 2 este o anvelopă perfect echipată pentru a face față oricăror provocări. Noul profil al căii de rulare contribuie la o degajare eficientă a lapoviței și apei, asigurând astfel o excelentă protecție împotriva acvaplanării și o manevrabilitate mai bună pe drumurile ude.

Extrem de robustă: datorită construcției solide a pereților laterali.



Designul robust al flancului noii anvelope VancoWinter™ 2 sporește durata de viață a acesteia. Nervurile numeroase și rezistente sfidează problemele cauzate de borduri și asigură protecție împotriva șocurilor. Umărul special destinat tracțiunii asigură aderență suplimentară chiar și acolo unde s-a comasat multă zăpadă sau lapoviță.

Pentru autoutilitarele ce rulează pe timp de iarnă.

Nou!



VancoWinter™ 2

- Frânare optimă pe zăpadă și gheață
- Manevrabilitate asemenea unui autoturism
- Economică, chiar și pe timp de iarnă
- Protecție excelentă împotriva acvaplanării și manevrabilitate sigură pe drumurile ude
- Construcție robustă



VancoWinter™

- Aderență excelentă
- Distanță redusă de frânare pe zăpadă, gheață și drumurile ude
- Protecție maximă împotriva acvaplanării
- Durată mare de viață

pro mobil

Numărul 11/2006

215/75 R 16 C

“Foarte bine”

Pentru autoutilitare de familie și vehicule comerciale mici, pe timp de iarnă.



VancoWinterContact™

- Aderență excelentă și frânare optimă în condiții de iarnă
- Economică datorită duratei mari de viață
- Protecție remarcabilă împotriva acvaplanării
- Parcurs confortabil, zgomot de rulare redus



Numărul 11/2004
215/65 R 16 C
"Foarte bine"

5 aspecte importante pentru siguranța dumneavoastră.

1. Presiunea aerului

Verificați și reglați presiunea aerului la fiecare 14 zile în timpul sezonului rece. Recomandările producătorului vehiculului privind presiunea în anvelope se găsesc fie pe muchia portierei vehiculului fie în cartea tehnică a acestuia.

2. Adâncimea profilului

Continental recomandă înlocuirea anvelopelor de vară la 3.0 mm adâncime a profilului și a celor de iarnă la 4.0 mm (adâncimea prevăzută de lege este de 1.6 mm).

3. Durata de viață

Vă recomandăm înlocuirea cu anvelope noi după maximum 10 ani a tuturor anvelopelor (inclusiv a celei de rezervă) destinate autoutilitarelor și vehiculelor comerciale mici.

4. Valvele

Valvele obișnuite cu montare rapidă cu clinchet sunt admise pentru o presiune maximă de 4.5 bar. Valvele speciale cu montare rapidă pot fi utilizate pentru o presiune cuprinsă între 4.5 – 5.5 bar. Peste 5.5 bar numai valvele metalice sunt permise.

5. Evitarea deteriorărilor

Evitați șofatul peste borduri și obstacole similare. Când astfel de obstacole nu pot fi evitate, este recomandat să treceți peste ele cu grijă, abordându-le la viteză extrem de redusă și într-un unghi potrivit.

Puteți afla mai multe sfaturi despre întreținerea anvelopelor din broșura "Tot ce trebuie să știi despre anvelope". Aceste broșuri sunt disponibile gratuit la dealerul dvs. de anvelope sau le puteți găsi pe www.conti-online.com.

Dimensiunile anvelopelor și specificații¹

VancoContact™ 2		
Mărime	PR	LI/SI ²
165R13 C	6	91/89R
165/70R13 C	6	88/86R
165/70R14 C	6	89/87R
165/70R14 RF		85S *
175/65R14 C	6	90/88R *
175/65R14 RF		86T *
195/70R15 RF		97T
195/65R15 RF		95T
205/65R15 RF		99T
215/65R15 RF		100H
215/65R15 RF		100T
195/60R16 C	6	99/97H
215/60R16 RF		99H

VancoContact™		
Mărime	PR	LI/SI ²
165/70R14 C	6	89/87R
175/65R14 C	6	90/88T
185/60R15 C	6	94/92T
195/55R15 RF		89H
205/65R16 C	6	103/101T (99H)
205/65R16 C	8	107/105T
215/65R16 C	4	102/100H
215/65R16 C	6	106/104T
225/60R16 RF		102H
235/60R16 RF		104H
185/60R17 C	6	96/94R
225/55R17 RF		101H
225/55R17 RF		101V
235/55R17 RF		103W

VancoCamper™		
Mărime	PR	LI/SI ²
215/70R15 CP	8	109R
215/75R16 C	10	116/114R
225/75R16 CP	8	116R
225/65R16 CP	8	112R *

Vanco™-6		
Mărime	PR	LI/SI ²
185R14 C	6	99/97Q
195/70R15 C	6	100/98R (97T)
205/65R15 C	6	102/100T
195/65R16 C	6	100/98T
215/65R16 C	6	106/104T

Vanco™-8		
Mărime	PR	LI/SI ²
185R14 C	8	102/100Q
195R14 C	8	106/104Q
165/75R14 C	8	97/95R
195R15 C	8	106/104R
195R15 C	8	106/104S *
195/70R15 C	8	104/102R
205/70R15 C	8	106/104R
215/70R15 C	8	109/107S
225/70R15 C	8	112/110R (115N)
185/75R16 C	8	104/102R
195/75R16 C	8	107/105R
195/75R16 C	8	107/105T
205/75R16 C	8	110/108R
215/75R16 C	8	113/111R
225/75R16 C	8	116/114R (118/116P)
225/75R16 C	10	118/116R
195/65R16 C	8	104/102T (100T)
205/65R16 C	8	107/105T (103T)
215/65R16 C	8	109/107R
225/65R16 C	8	112/110R
225/65R16 C	8	112/110S

Vanco™-10		
Mărime	PR	LI/SI ²
195/75R16 C	10	110/108R
205/75R16 C	10	113/111R
215/75R16 C	10	116/114R

VancoWinterContact™		
Mărime	PR	LI/SI ²
165/70R13 C	6	88/86R
205/65R15 RF		99T
185/60R15 C	6	94/92T
185/55R15 C	6	90/88T
195/55R15 RF		89T
215/65R16 C	4	102/100T
205/60R16 C	6	100/98T
205/55R16 C	6	98/96T
215/60R17 C	6	104/102H

Vanco™ 2		
Mărime	PR	LI/SI ²
185R14 C	8	102/100Q
195R14 C	8	106/104Q
205R14 C	8	109/107P
215R14 C	8	112/110P
185/75R14 C	8	102/100Q
195/75R14 C	8	106/104Q
195/70R15 C	8	104/102R
195/70R15 C	6	100/98R (97T) *
205/70R15 C	8	106/104R
215/70R15 C	8	109/107R
215/70R15 C	8	109/107S *
225/70R15 C	8	112/110R (115N)
175/75R16 C	8	101/99R
185/75R16 C	8	104/102R *
195/75R16 C	8	107/105T *
205/75R16 C	8	110/108R *
215/75R16 C	10	116/114R
215/75R16 C	10	113/111R *
225/75R16 C	10	121/120R
225/75R16 C	8	116/114R (118/116) *
225/75R16 C	10	118/116R *
195/65R16 C	8	104/102T (100T)
195/65R16 C	6	100/98T *
205/65R16 C	8	107/105T (103T) *
215/65R16 C	8	109/107R (106T)
215/65R16 C	6	106/104T *
225/65R16 C	8	112/110S *
235/65R16 C	8	115/113R
255/55R17 C	10	118/116R *

VancoWinter™		
Mărime	PR	LI/SI ²
195R14 C	8	106/104Q
175/75R16 C	8	101/99R
185/75R16 C	8	104/102R
195/75R16 C	8	107/105R
195/65R16 C	8	104/102T (100T)
205/65R16 C	8	107/105T (103T)
215/65R16 C	8	109/107R (106T)
225/65R16 C	8	112/110R

VancoWinter™ 2 (In pregătire)		
Mărime	PR	LI/SI ²
185R14 C	8	102/100Q
165/70R14 C	6	89/87R
175/65R14 C	6	90/88T
195/70R15 C	8	104/102R
195/70R15 RF		97T
205/70R15 C	8	106/104R
215/70R15 C	8	109/107R
225/70R15 C	8	112/110R
205/65R15 C	6	102/100T
185/75R16 C	8	104/102R
195/75R16 C	8	107/105R
205/75R16 C	8	110/108R
215/75R16 C	8	113/111R
225/75R16 C	8	116/114R **
195/65R16 C	8	104/102T
205/65R16 C	8	107/105T
215/65R16 C	8	109/107R
215/65R16 C	6	106/104T
235/65R16 C	8	115/113R **
195/60R16 C	6	99/97T

Numărul de pliuri și presiunea de umflare.
 4 PR = 3.25 bar
 6 PR = 3.75 bar
 8 PR = 4.5/4.75 bar
 10 PR = 5.25/5.75 bar

Clasificarea anvelopelor.
 C = Comercială
 CP = Anvelopă de rulotă
 RF = Ranforsată

¹ Bazat pe standardele ETRTO, ISO și WdK/DIN
² Indicele de încărcare la montaj simplu/ jumelat și indicele de viteză; "Variantă" în paranteze
 * în pregătire
 ** disponibilă


Continental – Sponsor Oficial al UEFA EURO 2008™.

Concepte precum: înalta performanță, tehnologia inovativă și munca în echipă, ce determină ca anvelopele Continental să fie speciale, vor fi promovate cu priлеjul evenimentului ce face ca milioane de inimi să bată mai repede: Campionatul European de Fotbal UEFA EURO 2008™. De aceea suntem mândri să fim un Sponsor Oficial al UEFA EURO 2008™ din Austria și Elveția.



Accesați ContiFanWorld la www.contifanworld.com și puteți câștiga bilete la Campionatul European de Fotbal UEFA EURO 2008™!

Dealerul tău local.



Pentru detalii vizitați www.conti-online.com

Semnificația indicelui de viteză.

- N = până la 140 km/h
- P = până la 150 km/h
- Q = până la 160 km/h
- R = până la 170 km/h
- S = până la 180 km/h
- T = până la 190 km/h
- H = până la 210 km/h
- V = până la 240 km/h
- W = până la 270 km/h