

# O melhor para o seu orçamento.

O novo pneu maciço para empilhadores e veículos industriais.



**Barum** 

Bons pneus. Bom negócio.

# O melhor da sua classe.



Apresentamos o novo pneu industrial maciço da Barum. O Barum INDUSTRIAL tem o melhor desempenho da sua classe em utilização geral em empilhadores e outros veículos industriais. E, sendo um pneu maciço, é resistente a estragos e não necessita de manutenção.

O Pneu Barum INDUSTRIAL Super Elástico também lhe oferece:



Parede lateral reforçada, para proteger a estrutura do pneu e conferir maior resistência a impactos para aplicações mais exigentes



Piso com bloco central para melhorar a estabilidade em recta e a manobrabilidade



Piso com um design desenvolvido para garantir um rolamento suave e um desgaste uniforme.

Dimensão do pneu	Dimensão da jante	Capacidade de carga (kg) Empilhadores máx. 25 km/h (16 mph)		Dimensões nominais (mm)	
		Carga	Direcção	Largura :2%	Diâmetro :1%
4.00-8	3.00 D-8	950	730	101	398
5.00-8	3.00 D-8	1415	1090	120	448
125/75-8 (15x4½-8)	3.00 D-8	1040	800	115	368
150/75-8 (16x6-8)	4.33 R-8	1495	1150	145	408
180/70-8 (18x7-8)	4.33 R-8	2145	1650	146	445
6.00-9	4.00 E-9	1885	1450	135	519
200/75-9 (21x8-9)	6.00 E-9	2755	2120	177	512
6.50-10	5.00 F-10	2340	1800	158	563
200/50-10	6.50 F-10	2470	1900	190	448
225/75-10 (23x9-10)	6.50 F-10	3445	2650	190	572
7.00-12	5.00 S-12	2920	2240	166	645
250/60-12 (23x10-12)	8.00 G-12	3770	2900	230	569
250/75-12 (27x10-12)	8.00 G-12	3900	3000	225	663
8.25-15	6.5 15	4750	3650	198	805
225/75-15 (28x9-15)	7.0 15	3900	3000	206	680
250/70-15 (250-15)	7.0 15	4750	3650	207	706
315/70-15 (300-15)	8.0-15	5850	4500	237	809
355/65-15	9.75-15	7800	6000	277	809

Disponível em preto e em não marcante, ambos em versões standard e SIT.  
\* em preparação

**Barum** 

**Bons pneus. Bom negócio.**